ANALÝZA VÝKONU VYKUROVANIA

PARAPETNÁ KLIMATIZÁCIA VIVAX CONSOLE — Prehľad výkonov

MASED - Martin Sedlák
Montáž a servis klimatizácií
Tel: 0904 632 156 | www.mased.sk

Samostatný technický protokol pre parapetné (konzolové) klimatizačné jednotky **Vivax Console AERI** vo výkonových verziách **3,5 kW a 5,0 kW** (zostavy ACP-CT35AERI R32 / ACP-CT50AERI R32). Parapetný dizajn zaručuje efektívne prúdenie teplého vzduchu od podlahy pri nízkych vonkajších teplotách.

1. POROVNÁVACIA TABUĽKA VÝKONU, PRÍKONU A COP (VIVAX CONSOLE AERI)

Model klimatizácie	+10 °C	+7 °C	+2 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	-20 °C	Garancia
Vivax Console (3,5 kW) ACP-CT35AERI I3 + LCAC35AERI Nom. príkon: 1,02 kW	**4,26 kW** 0,98 kW **COP 4,35**	**3,80 kW** 1,02 kW **COP 3,73**	**3,46 kW** 1,06 kW **COP 3,26**	**3,23 kW** 1,10 kW **COP 2,94**	**2,88 kW** 1,16 kW **COP 2,48**	**2,58 kW** 1,22 kW **COP 2,11**	**2,28 kW** 1,20 kW **COP 1,90**	**1,90 kW** 1,12 kW **COP 1,70**	**-20 °C**
Vivax Console (5,0 kW) ACP-CT50AERI I3 + LCAC50AERI Nom. príkon: 1,50 kW	**5,60 kW** 1,41 kW **COP 3,97**	**5,00 kW** 1,50 kW **COP 3,33**	**4,55 kW** 1,56 kW **COP 2,92**	**4,25 kW** 1,62 kW **COP 2,62**	**3,80 kW** 1,71 kW **COP 2,22**	**3,40 kW** 1,80 kW **COP 1,89**	**3,00 kW** 1,76 kW **COP 1,70**	**2,50 kW** 1,64 kW **COP 1,52**	**-20 °C**

Vykurovací výkon (oranžová): Množstvo tepla v kW, ktoré klimatizácia odovzdá do miestnosti pri danej teplote.

Príkon / Odber (sivá): Skutočná spotreba elektrickej energie v kW zo siete pri danej teplote.

COP (zelená): Koeficient účinnosti (Výkon / Príkon). Hodnota 2,00 znamená z 1 kWh elektriny 2,00 kWh tepla.